ABRAZADERAS
A CREMALLERA/BANDA ESTAMPADA

ABRAZADERA A CREMALLERA

APLICACIONES
Las abrazaderas tipo Americano, son robustas y versátiles para todo tipo de industria, donde sea necesario asegurar la calidad de cierre, dar confiabilidad en la línea de montaje y garantizar la resistencia del conjunto armado.
Tornillo: Cabeza hexagonal 5 / 16 Pulgadas (8mm) ranurada, que permite el uso indistinto de llave, tubo o atornillador. Acero al carbono.
Capuchón: Construido en una sola pieza - compacto e indesgarrable. Montado en la cinta mediante dos fijaciones.
Fleje: Acero al carbono SAE 1010 de alta resistencia de 12,7 mm de ancho, posee mayor superficie entre ranuras que le confiere mayor resistencia a la tracción.

MATERIALES

ACERO CINCADO
AC

RANGO mm	9 - 11	9 - 20	15 - 16	13 - 29	´14 - 36	21 - 42	26 - 49	32 - 55	40 - 63	45 - 68	53 - 77	59 - 81	65 - 88
CÓDIGO	00	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

RANGO mm	72 - 94	78 - 101	88 - 11	98 - 119	106 - 129	116 - 140	125 - 149	134 - 158	144 - 167	154 - 179	163 - 188	174 - 197	182 - 205
CÓDIGO	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

ABRAZADERA BANDA ESTAMPADA INOXIDABLE

APLICACIONES
Tornillo de cabeza hexagonal y carcaza en acero SAE 1010 zincado. Banda de 12 mm de bordes redondeados. Acero inoxidable 430. No necesita que la abrazadera esté armada. Basta colocarla sobre el caño e introducir el fleje por debajo del tornillo, bajar éste hacia atrás y la abrazadera ya está lista para apretar.Ésta cualidad la hace ideal para trabajar en lugares incómodos. Para desprenderla, solamente es suficiente aflojar unas vueltas al tornillo, levantar el mismo, y la abrazadera quedará abierta.

MATERIALES

ACERO INOXIDABLE 430
AI

RANGO mm.	8 - 12	10 - 16	12 - 22	8 - 16	12 - 22	16 - 27	23 - 35	30 - 45	32 - 50	40 - 60	50 - 70	60 - 80	70 - 90
ANCHO mm.	7	7	7	9	9 / 12	9 / 12	9 / 12	9 / 12	9 / 12	9 / 12	9 / 12	9 / 12	9 / 12

RANGO mm.	80 - 100	90 - 110	100 - 120	110 - 130	120 - 140	130 - 150	140 - 160	150 - 170	160 - 180	170 - 190	180 - 200	190 - 210	200 - 220
ANCHO mm.	9 / 12	9 / 12	9 / 12	9 / 12	9 / 12	12	12	12	12	12	12	12	12